Digitales Verlängerungskabel, 50 m

Artikel-Nr.:	**LZX853**
CHF Preis:	Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Technische Daten

Abschirmung:	Cu-Netz, verzinnt
Betriebsbedingungen:	- 80 °C Fixed Installation
Drahtwiderstand:	max. 260 Ω/km AWG 26 bei 20 °C (Schleife)
Durchmesser:	6.8 mm ± 0.3 mm
Isolationswiderstand:	≥ 20 MΩ × km bei 20 °C
Kabel Farbcodierung:	AWG 22:
	braun (+12 V DC)
	Schwarz (normaler Schaltkreis)
	AWG 26:
	weiss (data -)
	blau (data +)
Kabellänge:	50 m
Material:	AWG 22 - 19 x 0,15mm
Minimal bend radius:	7,5 × äußerer Durchmesser, flexible Installation
Minimal bend radius 2:	5 × äußerer Durchmesser, feste Installation
Normalspannung:	250 V Vpp
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185),
	RoHS-konform
Prüfspannung:	750 V Vrms Leitung/Schutz
Shield attenuation:	≥ 55 dB
Wellenwiderstand:	ca. 95 Ω bei 1 kH, AWG 22 Paar