

1.408 µS/cm zertifiziertes Referenzmaterial (CRM), OIML-Leitfähigkeitsstandardlösung, KCl 0,01 D, 500 mL

Artikel-Nr.: **S51M003**

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) gemäß EN ISO 17034

Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM), Leitfähigkeitsstandardlösung gemäß DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) mit Analysezertifikat* über den genauen Leitfähigkeitswert. Garantierte Haltbarkeit durch luftdichten Aluminiumbeutel. 0,01 Demal Kaliumchlorid (KCl), Leitfähigkeit: 1.408 µS/cm ±0,5 % (k = 2) bei 25 °C, 500 mL Flasche.

* Zum Download unter www.hach.com/CoA verfügbar.

Akkreditierte Hersteller von Referenzmaterial
Hach ist von der deutschen Akkreditierungsstelle DAkkS als Hersteller von Referenzmaterial gemäß DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) akkreditiert. Das Hach Kalibrierlabor in Berlin ist gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (D-K-15184-01-00) akkreditiert.

Vollständig rückführbare Standards
Bei Verwendung von Standards, die von einem akkreditierten Hersteller von Referenzmaterial produziert werden, können Sie völlig auf die Rückführbarkeitskette und die errechneten Unsicherheiten vertrauen. Zertifizierte Leitfähigkeitsstandards werden in Übereinstimmung mit der Demal-Skala der Internationalen Organisation für das gesetzliche Messwesen (OIML; Empfehlung Nr. 56) erstellt und kalibriert.

2 Jahre Haltbarkeit garantiert
Jeder Standard wird in einem luftdichten Aluminiumbeutel geliefert, der eine sichere Lagerung gewährleistet.

Bis zum ersten Öffnen ist der zertifizierte Wert für 2 Jahre ab dem Datum der Ausstellung des Zertifikats garantiert.

Zertifikat herunterladen
Jeder Standard verfügt über ein eigenes Analysezertifikat, das auf der Website von Hach heruntergeladen werden kann.

Gewährleistete Rückführbarkeit
Jeder Standard verfügt über ein eigenes Konformitäts- und Rückführbarkeitszertifikat, das auf der Website von Hach zum Herunterladen zur Verfügung steht. Bei Verwendung von Standards, die von einem akkreditierten Labor hergestellt wurden, können Sie völlig auf die Rückführbarkeitskette und die errechneten Unsicherheiten vertrauen.

Technische Daten

Beschreibung:	Conductivity calibration solution
Chemische Formel:	KCl
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Konzentration:	1.408 µS/cm ± 0,5 % bei 25 °C
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
Parameter:	Leitfähigkeit

Plattform:	Lösung
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	500 mL