25 µS/cm zertifiziertes Referenzmaterial (CRM), Leitfähigkeitsstandardlösung, NaCl, 250 mL

Artikel-Nr.: **S51M013**

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) gemäß EN ISO 17034

Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM), Leitfähigkeitsstandardlösung gemäß DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) mit Analysezertifikat* über den genauen Leitfähigkeitswert. Garantierte Haltbarkeit durch luftdichten Aluminiumbeutel. Natriumchlorid (NaCl), Leitfähigkeit: 25,0 µS/cm ±5 % (k = 2) bei 25 °C, 250 mL Glasflasche.

* Zum Download unter www.hach.com/CoA verfügbar.

Akkreditierte Hersteller von Referenzmaterial
Hach ist von der deutschen Akkreditierungsstelle DAkkS als Hersteller von Referenzmaterial gemäß DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) akkreditiert. Das Hach Kalibrierlabor in Berlin ist gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (D-K-15184-01-00) akkreditiert.

Vollständig rückführbare Standards
Bei Verwendung von Standards, die von einem akkreditierten Hersteller von Referenzmaterial produziert werden, können Sie völlig auf die Rückführbarkeitskette und die errechneten Unsicherheiten vertrauen.

1 Jahr Haltbarkeit garantiert
Jeder Standard wird in einer Glasflasche geliefert, die eine sichere Lagerung gewährleistet.

Bis zum ersten Öffnen ist der zertifizierte Wert für 1 Jahr ab dem Datum der Ausstellung des Zertifikats garantiert.

Zertifikat herunterladen
Jeder Standard verfügt über ein eigenes Analysezertifikat, das auf der Website von Hach heruntergeladen werden kann.

Gewährleistete Rückführbarkeit
Jeder Standard verfügt über ein eigenes Konformitäts- und Rückführbarkeitszertifikat, das auf der Website von Hach zum Herunterladen zur Verfügung steht. Bei Verwendung von Standards, die von einem akkreditierten Labor hergestellt wurden, können Sie völlig auf die Rückführbarkeitskette und die errechneten Unsicherheiten vertrauen.

Technische Daten

Beschreibung:	Conductivity calibration solution
Chemische Formel:	NaCl
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Konzentration:	25,0 µS/cm ± 5,0 % bei 25 °C
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
Methode:	Standard solution verified by Reference Materials Laboratory
Parameter:	Leitfähigkeit

Plattform:	Lösung
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	250 mL