



SENSION+ DO6 Portables Sauerstoff-Messgerät

Artikel-Nr.:

LPV4500.98.0002

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

Basis-Gerät ohne Zubehör und Elektroden.

Anwendungsfreundliches, tragbares Oximeter mit einfachster Bedienung.

Einfache und schnelle Messungen

Ergonomisches Design für bequeme Ein-Hand-Bedienung

Spritzwassergeschützt nach IP67

Präzises und kostengünstiges System

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Anzeige:	Hintergrundbeleuchtetes LCD Display mit Pictogrammen
Auflösung:	-
Ausgänge:	-
Automatische Puffer-Erkennung:	-
Barometrische Druckmessung:	Manuelle Eingabe
Batterieanforderung:	3, AA
Bedienoberfläche:	Keypad
Displaytyp:	128 x 64 pixel, simultaneous readings
Druckausgleich:	Manuelle Eingabe
Eingänge:	MP-5
Elektrodenständer:	Nein
Gehäuseschutzklasse:	IP67
Gelöster Sauerstoff Auflösung:	0.01 mg/L abhängig vom Messbereich
Gelöster Sauerstoff Messbereich:	0,00 - 19,99 mg/L und 20,0 - 22,0 mg/L (25°C)
Gelöster Sauerstoff Sensor Kalibrierung:	1 bis 2 Punkt, gesättigte Luft, 0 % DO

Genauigkeit:	-
Genauigkeit pH:	-
Gerätesprachen:	Basierend auf Icons, keine Sprache erforderlich
Gewährleistung:	36 Monate
Gewicht:	0,3 kg
GLP Leistungsmerkmale:	-
Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Höhe:	-
Interner Ergebnisspeicher:	-
Kalibrierkurvenanzeige:	Anzeige von Steilheit und Asymmetrie-Potential
Kalibrierung pH Elektrode:	-
Kit?:	Nein
Konformität:	CE.WEEE
Leitfähigkeit Auflösung:	-
Leitfähigkeit Genauigkeit:	-
Leitfähigkeit Messbereich:	-
Leitfähigkeits-Messung bei stabilem Messwert:	-
Leitfähigkeitsmessung: Temperatur-Korrektur:	-
Menüsprachen:	-
Messbereich:	-
Messmethode:	Auto-Stabilisierung, manuell
Modell:	DO6
mV Auflösung:	-
Netzbetrieb:	No
Parameter:	Gelöster Sauerstoff (DO), Temperatur
PC Datenübertragungssoftware :	-
pH Auflösung:	-
pH Messung:	-
Salzgehalt Auflösung:	-
Salzgehalt Messbereich:	-
Sensoren enthalten?:	-
Simultane Messungen:	Dissolved Oxygen, Temperature
Sprachen Bedienungsanleitung:	Mehr als 20 Sprachen
TDS Messbereich:	-
Temperatur Auflösung:	0,1 °C
Temperatur Messbereich:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Temperatur-Genauigkeit:	0,2 °C (± 1 Ziffer)
Temperatur-Kompensation:	Mit Temperatursensor Pt 1000 oder über Tastatur
Umgebungsbedingungen relative Luftfeuchtigkeit:	< 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungsbedingungen Temperatur:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Wasserabweisend:	IP67

Erforderliches Zubehör

- Sension+ 5130 Tragbare Polarographische O₂-Elektrode (Item LZW5130.97.0002)