

# Digitales Verlängerungskabel für SC Sensoren, 30 m

**Artikel-Nr.:** **LZX852**

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abschirmung: | Cu Netz, verzinnt |
| Betriebsbedingungen: | - 80 °C Fixed Installation |
| Drahtwiderstand: | max. 260 Ω/km AWG 26 bei 20°C (Schleife) |
| Durchmesser: | 6.8 mm ± 0.3 mm |
| Isolationswiderstand: | ≥ 20 MΩ × km bei 20°C |
| Kabel Farbcodierung: | AWG 22: |
| | Braun (+12V DC) |
| | Schwarz (normaler Schaltkreis) |
| | AWG 26: |
| | Weiss (data -) |
| | Blau (data +) |
| Kabellänge: | 30 m |
| Material: | Cable: Cu: |
| | AWG 22 - 19×0.15 mm |
| | AWG 26 - 18×0.10 mm |
| Minimal bend radius: | 7.5 × outer diameter, flexible installation |
| Minimal bend radius 2: | 5 × outer diameter, fixed installation |
| Normalspannung: | 250 V Vpp |
| Outside coat: | PUR (Elastoplan 1185), |
| | RoHS-conformal |
| Prüfspannung: | 1200 V Vrms Leitung/Schutz |
| Shield attenuation: | ≥ 55 dB |
| Wellenwiderstand: | ca. 95 Ω bei 1kH, AWG 22 Paare |