2100AN IS Labor Trübungsmessgerät, ISO, 230 V

Artikel-Nr.: **4790102**

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:
- LPV444.99.00320

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	156 mm x 400 mm x 305 mm
Absorption:	0.001 E im niedrigsten Bereich
Ansprechzeit:	6,8 s mit Signalmittelwertbildung aus
Anwender-Programme:	2
Benutzeroberfläche:	Englisch
Betriebsbedingungen:	0 - 40 °C
Displaytyp:	8-digit LED display
Drucker:	eingebaut (thermo, 58 mm, bis zu 28 Spalten)
Genauigkeit:	± 2 % vom Anzeigewert plus 0,01 NTU von 0 bis 1,000 FNU
Gewicht:	3,77 kg
Konformität:	UL/CSA/CE
Küvetten-Kompatibilität:	rund mit Adaptersatz
Lagerbedingungen:	-40 °C - 60 °C
Lamp Type:	870 ± 30 nm LED
Lampenquelle:	870 ± 30 LED
Lieferumfang:	Instrument, Küvetten, STABLCAL Kalibrations Standards, Silikonöl, Öltuch, Staubschutzhaube, Bedienungsanleitung, Stromkabel mit Europa-Stecker, Druckerpapier
Luftspülung:	0.1 scfm bei 69 kPa trockener Stickstoff oder synthetische Luft
Maximale Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	90 %
Messart:	FNU, FAU, NTU, EBC, ABS, %T, ASC
Messbereich:	0 - 10000 NTU/ FNU
Netzanschluss:	maximum
Norm:	EN ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404, NFT 9033
Probenvolumen:	30 mL with 25 mm sample cell 2.5 mL with 12 mm 3.5 mL with 13 mml

	5 mL with 16 mml
	7 mL with 19 mm
Schnittstelle:	RS232 serial (bi-directional)
Serielle Eingangsschnittstelle:	RS232 serial interface (bidirectional)
Sprachen Bedienungsanleitung:	Englisch
Stabilisierungszeit:	στιγμιαία
Stromversorgungsoptionen:	230 V AC mit EU Netzkabel
Wiederholbarkeit:	± 1 % der größere Wert gilt
Zubehör:	Durchflusszelle, Zellen Adaptersatz, Probenentgasungs Set