Differential-pH-Sensor 1,5", LCP, 5-adrig, 7,5 m Kabel

Artikel-Nr.: **6028P025**

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Differential pH-Sensor mit patentierter 3-Elektroden Messtechnologie. Geringer Wartungsaufwand, vielseitige Montagearten, hervorragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Chemikalienechtes Gehäuse.

Technische Daten

Betriebsbedingungen:	-5 - 95 °C
Drift:	0.03 pH pro 24 Stunden, nicht kumulativ
Druckbereich:	Max. 10,7 bar nur Sensor (Druckbereich des Befestigungszubehörs ist separat zu prüfen)
Durchfluss:	max. 3 m/s
Gehäusematerial:	LCP
Kabellänge:	7.5 m 25 '
Länge:	180 mm
Material:	Titan oder Hastalloy C
Material (Elektrode):	Glass
Messbereich:	0 - 14 pH
Montage:	Wandelbar (Eintauch- oder Durchfluss-Montage)
Sensor-Anschluss:	1.5 " NPT an beiden Enden
Temperatur-Sensor:	NTC 300 Ω Widerstand für automatische Temperatur-Kompensation und Temperatur-Anzeige des Analysators