


SENSION+ MM 340 Labor-Messgerät für pH & ISE, GLP, ohne Elektroden

Artikel-Nr.: **LPV2200.98.0002**

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

GLP Labor-Messgerät inklusive Magnetrührer, Elektrodenhalter, Lösungen (pH 4, pH 7, pH 9 und KCl), Kalibrierbecher mit Magnetrührfisch und Bedienungsanleitung. Ohne Elektroden.

SENSION+ Labor-Messgeräte bieten vollständige Lösungen für verschiedene Anwendungen. Neben ihrem funktionellen Design bestechen die Geräte durch ihren Lieferumfang: Vom integrierten Elektrodenständer über den Magnetrührer bis hin zum Kalibrierbecher und den Pufferlösungen. Selbstverständlich steht für die SENSION+ Messgeräte eine ebenso komplette Elektrodenauswahl zur Verfügung.

Umfassende Labor-Station
Funktionelles Design mit allem notwendigen Zubehör

Sicher und einfach in der Handhabung

Geringer Verbrauch an Puffer-/Kalibrierlösungen

Präzises und kostengünstiges System

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Anzeige:	Hintergrundbeleuchtetes Graphik LCD
Auflösung:	pH: 0,001
Auflösung Widerstand:	-
Ausgänge:	RS232 (bi-direktional), USB*
Automatische Puffer-Erkennung:	IUPAC Standards (DIN 19266) oder Technische Puffer (DIN 19267)
Bedienoberfläche:	Keypad
Datenexport:	Download zum PC seriell oder seriell mit USB-Kabel. Option für Bi-direktionale Kontrolle vom PC.
Displaytyp:	Backlit Graphical LCD
Drucker:	Optionales Zubehör
Eingänge:	2 BNC, 2 ref, Pt 1000
Elektrodenständer:	Ja
Energie:	115/230V mit Universal Netzstecker Kit
Ergebnis ID:	Yes

Ergebnisspeicher:	Datum und Uhrzeit, Geräte-ID, Proben-ID
Gehäuseschutzklasse:	IP42
Gelöster Sauerstoff Auflösung:	-
Gelöster Sauerstoff Messbereich:	-
Gelöster Sauerstoff Sensor Kalibrierung:	-
Genauigkeit:	Redox: 0,2 mV
Genauigkeit pH:	≤0.002 pH
Gerätesprachen:	6**
Gewährleistung:	36 Monate
Gewicht:	1,1 kg
GLP Leistungsmerkmale:	Ja
Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Interner Ergebnisspeicher:	330 per Channel
Kalibrierintervall/ -alarm/ -erinnerung:	Erinnerung 1 Stunde - 7 Tage
Kalibrierung pH Elektrode:	1 - 3 Punkte Kalibrierung
Kit?:	Nein
Konformität:	CE
Länge:	-
Leitfähigkeit Auflösung:	-
Leitfähigkeit Genauigkeit:	-
Leitfähigkeit Messbereich:	-
Leitfähigkeitsmessung: Temperatur-Korrektur:	-
Messbereich:	±2000 mV
Modell:	MM340
mV Auflösung:	0.1/1 mV
mV Messbereich:	±2000 mV
Netzbetrieb:	Ja
Parameter:	pH, mV, ISE, ORP/Redox, Temperatur
PC Datenübertragungssoftware :	Optional
pH Auflösung:	Wählbar zwischen 0,001, 0.01 - 0.1 pH
pH Messung:	-2 에서 16 pH
Salzgehalt Auflösung:	-
Salzgehalt Messbereich:	-
Sensoren enthalten?:	-
Simultane Messungen:	2 channels
TDS Messbereich:	-
Temperatur Auflösung:	0,1 °C
Temperatur Messbereich:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Temperatur-Genauigkeit:	≤ 0,2 °C
Temperatur-Kompensation:	Mit Temperatursensor Pt 1000 oder über Tastatur
Umgebungsbedingungen relative Luftfeuchtigkeit:	< 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungsbedingungen Temperatur:	0 - 40 °C (41 - 104 °F)
Widerstandsmessung:	-