

9652 Chlorid ISE Elektrode, 1 m Kabel, BNC-Anschluss

Artikel-Nr.: **LZW9652.97.0002**

CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Ionenselektive Elektrode für die Bestimmung von Chlorid. Messbereich 1-35.000 mg/L Cl^-, 5-50 °C. Festes Kabel, 1 m.

Requires virtually no maintenance
The solid-state sensor design allows for DRY storage of the ISE without a shelf life or membrane replacement.

Provides fast, stable, and accurate response in a variety of sample types

Technische Daten

Abmessungen (D x L):	12 mm x 120 mm
Diaphragma:	-
Elektroden-Anschluss:	BNC Connector
Elektroden-Typ:	Laboratory Half-Cell ISE
Elektrolytlösung:	-
Gewährleistung:	6 Monate
Inhalt:	Enthält: Sension+ 9652 Chlorid ISE (Halbzelle) und grundlegendes Benutzerhandbuch.
ISA erforderlich:	2318069
Kabellänge:	1 m
Länge:	120 mm
Material:	Sensor Body: Epoxy
Messbereich:	1 bis 35000 mg/L Cl^-
Parameter:	Chloride
Sensortyp:	Solid-state crystal membrane
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Dry storage & fast response time. No replacement membranes.
Temperaturbereich:	Im Dauerbetrieb: 5 – 50 °C
Thermistor:	-
Typ:	Lab ISE, reference needed

Inhalt

Enthält: Sension+ 9652 Chlorid ISE (Halbzelle) und grundlegendes Benutzerhandbuch.

Erforderliches Zubehör

- Ionenstärkeregler Chlorid ISE, 100 Pulverkissen (Item 2318069)
- Sension+ Elektrolyt-Lösung 0,1 M für ISE Elektroden, 125 mL (Item LZW9901.99)