# PHC3005 Robuste pH Kombinationselektrode, Schraubkopf

**Artikel-Nr.:** **E16M303**

CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Widerstandsfähige pH Universal-Elektrode mit Ag/AgCl Referenzsystem. Messbereich 0-12 pH, 0-80 °C. Diaphragma: Poröser Stift. Mit Schraubkappe.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Diaphragma: | Porous pin |
| Elektroden-Typ: | PHC3005 |
| Elektrolytlösung: | Refillable: 3 M KCl + sat. AgCl |
| Gewährleistung: | 6 Monate |
| Inhalt: | Was ist enthalten?: Enthält: Radiometer Analytical PHC3005-9 kombinierte pH-Elektrode mit Konformitätszertifikat und kleiner Flasche mit interner Elektrolytlösung. |
| Länge: | 103 mm |
| Material: | Body: epoxy |
| Messbereich: | 0 - 12 pH |
| Sensortyp: | Glass |
| Spezielles Ausstattungsmerkmal: | Durable epoxy body |
| Temperaturbereich: | 0 - 80 °C |
| Thermistor: | none (external required) |

## Inhalt

Was ist enthalten?: Enthält: Radiometer Analytical PHC3005-9 kombinierte pH-Elektrode mit Konformitätszertifikat und kleiner Flasche mit interner Elektrolytlösung.

## Erforderliches Zubehör

- 1 m Kabel für S7-Schraubsteckkopf (Typ -9) mit Stecker: BNC  (Item A94L114)
- Fülllösung, Referenz, 3 M KCl mit AgCl, 100 mL  (Item S21M004)