

# LT200 Trockenthermostat mit 2 separaten Heizblöcken, schwarz

**Artikel-Nr.:** **LTV082.99.21002**

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

## Thermostat LT200 - die einfache Lösung für alle Aufschlüsse

Vorprogrammiert für alle Standard- und frei programmierbar für anwenderspezifische Aufschlüsse

- 2 getrennt steuerbare Heizblöcke mit getrennten Schutzhauben, linker Block 15x13 mm Bohrungen, rechter Block 6x13 mm und 4x20 mm Bohrungen

- Beleuchtete Digitalanzeige für Restzeit/Temperatur und Bedienerführung

- 3 voreingestellte und 6 frei programmierbare Speicherplätze

- Temperatureinstellung zwischen 37 °C und 150 °C in Schritten von 1 °C, Zeit einstellbar zwischen 1 und 480 min

**Große Flexibilität**

**Hohe Reproduzierbarkeit**

**Einfache Handhabung**

---

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessungen (H x B x T): | 145 mm x 250 mm x 310 mm |
| Anwender-Programme: | 6 freie Temperatur/Zeit |
| Anzahl Küvetten: | 21 x 13 mm Durchmesser |
| Anzahl Küvetten (2): | 4 x 20 mm Durchmesser |
| Aufheizgeschwindigkeit: | von 20 - 148 °C in 10 Minuten |
| Benutzeroberfläche: | 3 softkeys |
| Betriebsbedingungen: | 10 - 45 °C |
| Display: | 2 x 16 Zeichen |
| Display-Auflösung: | 5 x 7 Punktmatrix |
| Displaytyp: | LCD |
| Gewährleistung: | 24 Monate |
| Gewicht: | 2,8 kg |
| Heizprogramme: | Vorprogrammiert für 40 °C, 100 °C, 148 °C und frei programmierbar von 37-150 °C, 1-480 min |
| Lagerbedingungen: | -40 - 60 °C |

| | |
|---|---|
| Maximale Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: | 90 % |
| Netzanschluss: | Schutzklasse I |
| Sicherheitscheck: | CE, cTUVus |
| Spannungsversorgung (Volt): | 115/220 V AC |
| Sprachen Bedienungsanleitung: | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Polnisch |
| Temperatur-Stabilität: | ± 1 °C in Konformität mit EN, ISO und EPA Methoden |