Hach 9525sc DCCP-System, nur entgaste Leitfähigkeit, 230 V AC

Artikel-Nr.: **9525.99.0020DG**

CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Einfache Integration. Einfache Bedienung.

Unsere Basisversion des Analysators für entgaste Kationenleitfähigkeit (DCCP) entfernt CO_2 aus dem Probenstrom und misst die entgaste kationische Leitfähigkeit (DCC). Diese umfassende Lösung spart Ihnen Zeit bei Planung, Einbau, Schulung, Wartung, Betrieb sowie Inbetriebnahme und schützt gleichzeitig Ihre wichtigsten Anlagen und Geräte.

- Unter Berücksichtigung hoher Bediensicherheit entwickelt

- Kompakte Bauweise zur Wandmontage

- Gemäß ASTM D4519

Zuverlässige Messungen
Eine neue Möglichkeit der Überwachung, basierend auf dem vom Polymetron 9523 + DCCP berechneten pH-Wert, liefert zuverlässige Ergebnisse, die Ihnen wertvolle Zeit und Mühe ersparen.

Zeitersparnis bei Einrichtung und Wartung
Die Installation des Entgasungs-Leitfähigkeits-Systems sowie die Einrichtung mit Geräten für spezifische und kationische Leitfähigkeit sind einfach, und der jährliche Wartungsbedarf ist gering.

Flexibles und kompaktes Design
Der Polymetron 9523 Analysator für kationische Leitfähigkeit kann mit dem Entgasungs-Leitfähigkeits-System in einem einzigen Panel zusammengefasst oder getrennt angewendet werden, um den Anforderungen jedes Kunden gerecht zu werden.

Vereinfachen Sie die Schulung
Dank der Nutzung nur einer Plattform wird die Produktbedienung schneller erlernt, und neue Systeme können früher eingesetzt werden.

Technische Daten

Befestigung:	Anschlüsse Probenzulauf/-auslass: ¼ Zoll Schlauchanschlussstück
Betriebsbedingungen:	Empfohlene Betriebstemperatur: 23 - 27 °C
Durchfluss:	100 - 150 mL/min (6 - 9 L/h)
Energieverbrauch:	1,6 k VA
Gehäuse-Schutzklasse:	IP66 / NEMA 4X
Genauigkeit:	< 2 %
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	27,7 kg

Includes 9523sc:	Nein
Inhalt:	Der Satz enthält (1 Stück): 9525.99.0010 9525sc Degas System, 9523.99.09P2 Hach 9523sc spezifischer und kationischer Leitfähigkeitsanalysator und pH-Rechner, mit 5x 4-20 mA Ausgängen, 100-240 V AC, 9525.99.7040 Degas-System-Erweiterungssatz
Kühlwasser:	3,8 bis 11,4 L/min
Lagerbedingungen:	0 - 50 °C 0 - 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Messbereich LF:	0,01 - 200 µS/cm
Parameter:	Entgaste Leitfähigkeit
Regenerative Cooling:	Nein
Region:	EU
Spannungsversorgung (Hz):	50/60 Hz
Spannungsversorgung (Volt):	100 - 240 V AC
Umgebungstemperatur:	2 - 50 °C
Zellkonstante:	0,01 cm^{-1}
Zertifizierung:	CE, UL, CSA

Inhalt

Der Satz enthält (1 Stück): 9525.99.0010 9525sc Degas System, 9523.99.09P2 Hach 9523sc spezifischer und kationischer Leitfähigkeitsanalysator und pH-Rechner, mit 5x 4-20 mA Ausgängen, 100-240 V AC, 9525.99.7040 Degas-System-Erweiterungssatz