Digitales Verlängerungskabel für SC Sensoren, 5 m

Artikel-Nr.:	**LZX848**
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Technische Daten

Abschirmung:	Cu Netz, verzinnt
Betriebsbedingungen:	- 80 °C Fixed Installation
Drahtwiderstand:	max. 106 Ω/km AWG 22 bei 20° C (Schleife)
Durchmesser:	6.8 mm ± 0.3 mm
Isolationswiderstand:	≥ 20 MΩ × km bei 20°C
Kabel Farbcodierung:	AWG 22:
	Braun (+12V DC)
	Schwarz (normaler Schaltkreis)
	AWG 26:
	Weiss (data -)
	Blau (data +)
Kabellänge:	5 m
Material:	Cable: Cu:
	AWG 22 - 19×0.15 mm
	AWG 26 - 18×0.10 mm
Minimal bend radius:	7.5 × outer diameter, flexible installation
Minimal bend radius 2:	5 × outer diameter, fixed installation
Normalspannung:	250 V Vpp
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185),
	RoHS-conformal
Prüfspannung:	750 V Vrms Leitung/Schutz
Shield attenuation:	≥ 55 dB
Wellenwiderstand:	ca. 95 Ω bei 1kH, AWG 22 Paare