



Nitrit Küvetten-Test 0,015-0,6 mg/L NO₂-N, 25 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK341

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen. Anerkannt für die Eigenkontrolle.

Präzise und zuverlässige Messergebnisse

Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender

Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien

Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer und Truecal Kalibrierung

Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
EPA konform:	N/A
Gemäß Standard-Methode:	EN ISO 26777, DIN 38405 D10
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	0,015 - 0,6 mg/L NO ₂ -N
Messbereich (2):	0.05 - 2 mg/L NO ₂
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR1900
Methode:	Diazotierung
Parameter:	Nitrit
Plattform:	LCK
Standardmethode:	EN ISO 26777
Truecal:	Ja