LT200 Trockenthermostat mit 1 Heizblock, schwarz

Artikel-Nr.: **LTV082.99.10002**

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Thermostat LT200 - die einfache Lösung für alle Aufschlüsse

Vorprogrammiert für alle Standard- und frei programmierbar für anwenderspezifische Aufschlüsse

- 9x13 mm und 2x20 mm Bohrungen

- Integrierte Schutzhaube

- Beleuchtete Digitalanzeige für Restzeit/Temperatur und Bedienerführung

- 3 voreingestellte und 6 frei programmierbare Speicherplätze

- Temperatureinstellungen zwischen 37 °C und 150 °C in Schritten von 1 °C, Zeit einstellbar zwischen 1 und 480 min

Große Flexibilität

Hohe Reproduzierbarkeit

Einfache Handhabung

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Anwender-Programme:	6x freie Temperatur/Zeit
Anzahl Küvetten:	9 x 13 mm Durchmesser
Anzahl Küvetten (2):	2 x 20 mm Durchmesser
Aufheizgeschwindigkeit:	von 20 - 148 °C in 10 Minuten
Benutzeroberfläche:	3 Softkeys
Betriebsbedingungen:	10 - 45 °C
Display:	2 x 16 Zeichen
Display-Auflösung:	5 x 7 Punktmatrix
Displaytyp:	LCD
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	2 kg
Heizprogramme:	Vorprogrammiert für 40 °C, 100 °C, 148 °C und frei programmierbar von 37-150 °C, 1-480 min

Lagerbedingungen:	-40 - 60 °C
Maximale Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	90 %
Netzanschluss:	50 - 60 Hz Schutzklasse I
Sicherheitscheck:	CE, cTUVus
Spannungsversorgung (Volt):	115/220 V AC
Sprachen Bedienungsanleitung:	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Polnisch
Temperatur-Stabilität:	± 1 °C in Konformität mit EN, ISO und EPA Methoden