



Austauschsensor: Digitaler 2EL-Kontakt-Leitfähigkeits-Sensor, K=1

Artikel-Nr.: 08317=A=0000

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb 1 Woche

Digitaler 2-Elektroden-Sensor aus Edelstahl zur Leitfähigkeitsmessung mit 3417 sc.

Technische Daten

Anschlussgewinde:	0.75 " NPT-Gewinde
Anströmgeschwindigkeit:	Minimum: 100ml/min (6l/hour) with homogeneous flow sample or 330 ml/min (20l/hour)
Anwendung:	Abwasser & Trinkwasser
Betriebsbedingungen:	150 °C maximum
Druckbereich:	max 25 bar
Gefäßkonstante:	1.00 wenn befestigt in 8318 Durchflusszelle
Gewährleistung:	6 Monate
Kabelverbindung:	IP 65 Fiberglas verstärkter Polyester-Steckkopf
Länge:	133.5 mm
Material:	Graphit
Material (Elektrode):	Body: SS 316L
Medienberührende Materialien:	316 SS, FKM/FPM o-ring, graphite internal electrode
Messbereich:	1 - 20000 μ S/cm SI792/794
Messprinzip:	2-Elektroden-Kontakt-Leitfähigkeit
Temperatur-Sensor:	Pt100 Class A
Zellkonstante:	1.00 cm^{-1}