

POLYMETRON 8366 Industrie-pH-Sonde, 5 m fest montiertes Kabel

Artikel-Nr.: **368366,00000**

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb 1 Woche

Kompakter und hochbelastbarer pH-Sensor mit Glas- und Referenz-Elektrode, Thermoelement, integriertem Vorverstärker, Kabel und Überwurfmutter. Wartungsarme Elektrode einfach zu reinigen und zu kalibrieren.

Monolithischer/ Festkörper-Referenz-Elektrode ohne Diaphragma. Kein Bedarf den Referenzelektrolyten nachzufüllen. Pufferlösungen und Befestigungszubehör zur Durchfluss oder Eintauchinstallation sind als Zubehör erhältlich.

Anschließbar an empfohlene Transmitter.

Technische Daten

Bemerkungen:	Vorverstärker ist im Sondenkörper integriert, Netzteil mit Transmitter POLYMETRON 8930 und 9135
Druckbereich:	6 bar bei 20 °C
Durchmesser:	32 mm
Gewicht:	0,280 kg
Kabellänge:	5 m
Länge:	80 mm
Material:	Glas
Messbereich:	0 - 12 pH
Reference system:	Referenz-Elektrode, Typ Refex
Temperatur-Sensor:	Pt100
Temperaturbereich:	0 - 80 °C