



Be Right™



PPS-Salzbrücke, Außendiaphragma in PVDF-Ausführung, 10 Stück

Artikel-Nr.:

SB-R1SV-010

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- SB-R1SV

Verlängern Sie einfach und kostengünstig die Lebensdauer Ihrer Hach Differentialsensoren. Durch regelmäßiges Austauschen der Salzbrücke und der Standardzellenlösung können Sie die Lebensdauer Ihrer Hach Differentialsensoren maximieren. Für ein optimales Leistungsergebnis empfiehlt Hach, die Salzbrücken der Differentialsensoren alle 6 Monate auszutauschen.

Lowest Lifetime Cost of Process pH Sensors

Die Salzbrücke mit doppeltem Diaphragma auf allen Hach pHDTM pH/Redox-Differentialsensoren ist vor Ort austauschbar und beinhaltet einen O-Ring aus FKM/FPM. Salzbrücken werden in einer Salzlösung geliefert, um Dehydratation/Austrocknen zu verhindern, und können bis zur Verwendung in dieser Lösung gelagert werden. Salzbrücken sind in einer Vielzahl von Materialien und vorgepackten Mengen erhältlich.